

Rapid

RoboFlail BELTEGÅENDE REDSKAPSBÆRER

RoboFlail®



RoboFlail One



RoboFlail One Diesel



RoboFlail Vario 25



RoboFlail Vario 50

RoboFlail One - KRAFTFULL OG SIKKER, SELV I DE BRATTESTE BAKKENE



De to radiostyrte RoboFlail One-modellene gir enkel og sikker beitepussing selv i de bratteste bakkene. Pga aggregatets plassering mellom beltene, er det mulig å jobbe i begge kjøreretninger. Tidkrevende svingmanøvrering er ikke nødvendig og arealeffektiviteten blir maksimal.



Model	RoboFlail One	RoboFlail One Diesel
Motor	Kawasaki 2-sylindret bensinmotor, V-motor	Vannkjølt Yanmar 3-sylindret dieselmotor
Effekt	19 kW (25 HK)	19 kW (25 HK)
Framdrift	Trinnløs hydrostat, med to aksial stempelpumper og radialstempelmotorer, sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring	Trinnløs hydrostat, med to aksial stempelpumper og radialstempelmotorer, sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring
Drivstofftank	30 liters tankvolum, kan tiltes 2 akser	30 liters tankvolum, kan tiltes 2 akser
Hastighet	Trinnløs hastighetsjustering, maks. 8 km/t	Trinnløs hastighetsjustering, maks. 8 km/t
Redskapstype	ESM vertikal beitepusser eller STM vertikalt klippeaggregat (fin-kutt)	Klassisk beitepusser med y-kniver eller slagere
Vekt	850 kg (inkl redskap)	1050 kg (inkl redskap)
Lengde/bredde/høyde	160x175x100 cm	160x180x95 cm
Maks helning	55°, avhengig av underlaget	55°, avhengig av underlaget
Arbeidsbredde	122 cm	110 cm

Fordeler

- Enkelt og sikkert arbeid på god avstand med fjernkontroll
- Brei sporvidde og lavt tyngdepunkt muliggjør arbeid i de bratteste bakkene
- Pendelopphengte løpehjul på beltene sørger for maksimal kontaktflate mot bakken
- Trinnløs justering av stubbhøyden via radiofjernkontrollen
- "CleanFix"-systemet på kjølevifta sørger for automatisk rengjøringsprosess av radiator
- Forskjellige følsomhetsinnstillinger for radiofjernkontrollen kan velges



Valgmuligheter, beitepusser

Velg mellom tre forskjellige systemer, optimalt tilpasset ditt bruksområde.



Fjernkontroll

Enkelt og trygt arbeid på god avstand.

RoboFlail Vario – EKSTREMT ROBUST, MAKSIMAL YTELSE OG ALSIDIGHET



RoboFlail Vario-modellene er ekstremt fleksible å bruke takket være den standardiserte trepunktskoblingen. Det tilbys komfort, sikkerhet og effektivitet for et bredt spekter av redskaper innen en lang rekke arbeidsområder. Den radiostyrte uavhengig justerbare sporvidden gjør det mulig å jobbe selv i ekstremt krevende terreng.



Model	RoboFlail Vario 25	RoboFlail Vario 50
Motor	Vannkjølt Yanmar 3-sylindret dieselmotor	Vannkjølt Yanmar 4-sylindret dieselmotor
Effekt	19 kW (25 HK)	36.75 kW (50 HK)
Framdrift	Trinnløs hydrostat, med to aksial stempelpumper og radialstempelmotorer, sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring	Trinnløs hydrostat, med to aksial stempelpumper og radialstempelmotorer, sikkerhetsbrems og "zero-turn"styring
Drivstofftank	30 liter	30 liter
Hastighet	Trinnløs hastighetsjustering, maks. 8 km/t	Trinnløs hastighetsjustering, maks. 8 km/t
Redskapstilkobling	Standard kat.1 trepunktfeste med kraftoverføringsaksel, 750 omdr/min (venstretoterende)	Standard kat.1 trepunktfeste PTO m/1000 omdr. (venstretoterende sett i kjøreretningen)
Vekt	1100 kg	1500 kg
Lengde/bredde/høyde	170x133–175x120 cm	230x127–175x123 cm
Maks helning	50°, avhengig av underlaget	45°, avhengig av underlaget
Sporviddejustering	133 cm til 175 cm	127 cm til 175 cm
Høydejustering av understell	Nei	Trinnløs og individuell justering ved hjelp av fjernkontrollen opptil 15 cm

Fordeler

- Enkelt og sikkert arbeid på god avstand med fjernkontroll
- Universelle redskaper kan brukes takket være det standardiserte trepunktfsfeste, eller Rapids eget redskapsfeste¹
- Svært godt egnet for kjøring i ulendt terreng takket være pendelopphengte løpehjul og justerbar sporvidde^{1,2} og høyde²
- Svært robust design for tøffe arbeidsoppgaver
- "CleanFix"-systemet på kjølevifta sørger for automatisk rengjøringsprosess av radiator

¹ gjelder RoboFlail Vario 25

² gjelder RoboFlail Vario 50



Justering av høyde og sporvidde

Med fjernkontrollen justeres enkelt både bakkeklaring og sporvidden uavhengig av hverandre



Fjernkontroll

Enkelt og trygt arbeid på god avstand.

Rapid

RoboFlail®

RoboFlail

HARDT ARBEID GJØRES LETT



Importør i Norge:

LAUVRUD
M A S K I N

tlf: 911 39 605

s-lauvr@online.no

www.lauvrud.no



RoboFlail-maskinene er utviklet og produsert i Tyskland.

Rapid Group garanterer for kvaliteten i alle ledd, fra produksjon til slite- og reservedeler.